Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Grundgerüst, Breite=300mm,Tiefe=400mm,Höhe= 2000mm

LVS08403

EAN Code: 3606481879172

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Rahmen
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Kanal
Geliefertes Zubehör	Vier Kreuzstücke Befestigungsmaterial Kombinationsset für Anreihung nebeneinander Zwei Rahmen
Zusätzliche Informationen	Kann Seite an Seite und Rückseite an Rückseite kombiniert werden

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Kanal - Breite 300 mm
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Höhe	2000 mm
Breite	300 mm
Tiefe	400 mm
Produktgewicht	15,68 kg
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Montage

Normen	IEC 62208

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,500 cm
VPE 1 Breite	42,000 cm
VPE 1 Länge	203,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	16,318 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	20

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Höhe	100,000 cm
VPE 2 Breite	120,000 cm
VPE 2 Länge	203,500 cm
VPE 2 Gewicht	351,400 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**1 079 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**795 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**73 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**209 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**