
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Grundgerüst, Breite=650+150mm,Tiefe=400mm,Höhe=2000mm

LVS08407

EAN Code: 3606481879202

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Rahmen
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Geliefertes Zubehör	Vier Kreuzstücke Befestigungsmaterial Kombinationsset für Anreihung nebeneinander Zwei Rahmen
Zusätzliche Informationen	Kann Seite an Seite und Rückseite an Rückseite kombiniert werden Sammelschienenkammer kann links oder rechts sein

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 + 150 mm
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Höhe	2000 mm
Breite	800 mm
Tiefe	400 mm
Produktgewicht	24,04 kg
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Montage

Normen	IEC 62208

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	12,500 cm
VPE 1 Breite	42,000 cm
VPE 1 Länge	203,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	25,104 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	12

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Höhe	87,000 cm
VPE 2 Breite	120,000 cm
VPE 2 Länge	202,000 cm
VPE 2 Gewicht	326,250 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**185 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**135 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**13 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**35 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**