# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Moduļu šasija DLM tipa PanelSet WM korpusam, 24 moduļi, H400xW300mm.

NSYDLM24

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Montāžas piederums |
| **Pieteikums** | Modulārās izplatīšanas lietojumprogramma<br>Daudzfunkcionāls |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Šasija |
| **Ierīces īsais nosaukums** | DLM |
| **Korpusa nominālajiem izmēriem** | - |
| **Montāžas vieta** | Korpusa priekšpuse<br>Soļu slaids |
| **Diapazona saderība** | PanelSeT S3D<br>PanelSeT CRN |
| **Ierīces sastāvs** | 1 šasijas konstrukcija<br>2 apdares vāks<br>1 neitrāla/zemējuma sloksne 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²<br>2 priekšējie paneļi ar 35 mm DIN sliedi |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | tērauda |
| **Krāsa** | priekšējais panelis : pelēks ( RAL 7035) |
| **Virsmas apdare** | Poliestera pulveris |
| **Fiksācijas režīms** | ar fiksācijas elementu - priekšpusē un aizmugurē ar balstiem atrašanās vieta |
| **Pielāgošana** | augstumā no 40 līdz 85 mm priekš DIN sliede |
| **Horizontālo rindu skaits** | 2 |
| **Kopējais 18mm moduļu skaits** | 24 |
| **Priekšējās plāksnes tips** | Vienkāršas un izgrieztas plāksnes |
| **Izgriezumu skaits** | 2 izgriezumi |
| **Augstums** | 353 mm |
| **Platums** | 255 mm |
| **Dziļums** | 101,5 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 12,000 cm |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma platums** | 27,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 37,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 2,540 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAM |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 60 |
| **2. iepakojuma augstums** | 90,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 100,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 196,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |