# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Modul. DLP-Verteilerrahmen 231 Module (18 mm) Isoliermaterial für PLA H1250xB750

NSYDLP231G

**EAN Code: 3606480773938**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PanelSeT |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Montagezubehör |
| **Anwendung** | Mehrzweck<br>Modulare Verteileranwendung |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Gehäuse |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | DLP |
| **Für die Nennmaße des Gehäuses** | - |
| **Montageort** | Vorderseite des Gehäuses |
| **Kompatible Produktfamilie** | PanelSeT PLA<br>PanelSeT PHD |
| **Unterkategorie** | 1 Gehäuse-Struktur<br>1 Neutralleiter/Erdungsband 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²<br>7 Frontplatten mit 35 mm DIN-Schiene |
| **Zusätzliche Informationen** | IP2x wird nicht eingehalten, wenn das Gehäuse auf 67 mm montiert ist |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Material** | Frontplatte: selbstlöschend<br>Gehäusestruktur und Schienen: galvanisierter Stahl |
| **Farbe** | Frontplatte: grau (RAL 7035) |
| **Befestigungsmodus** | Durch Befestigungselement - vorne mit Halterungen Ort |
| **Anpassung** | In Höhe von 40 bis 85 mm für DIN-Schiene |
| **Anzahl der horizontalen Reihen** | 7 |
| **Gesamtzahl der 18-mm-Module** | 231 |
| **Typ der Frontplatte** | Ausschnittplatte |
| **Anzahl der Ausschnitte** | 7 Ausschnitte |
| **Höhe** | 1250 mm |
| **Breite** | 750 mm |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 15,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 68,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 117,500 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 10,200 kg |
| **VPE 2 Art** | PAM |
| **VPE 2 Menge** | 10 |
| **VPE 2 Höhe** | 153,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 100,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 114,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **72 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **44 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **2 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **2 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **24 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **98** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |