# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## DLP modular dist chassis 264modules(18mm) insulating material for PLA H1500xW750

NSYDLP264G

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Montāžas piederums |
| **Pieteikums** | Daudzfunkcionāls<br>Modulārās izplatīšanas lietojumprogramma |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Šasija |
| **Ierīces īsais nosaukums** | DLP |
| **Korpusa nominālajiem izmēriem** | - |
| **Montāžas vieta** | Korpusa priekšpuse |
| **Diapazona saderība** | PanelSeT PLA<br>PanelSeT PHD) |
| **Ierīces sastāvs** | 1 šasijas konstrukcija<br>1 neitrāla/zemējuma sloksne 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²<br>1 vienkāršs priekšējais panelis<br>8 priekšējie paneļi ar 35 mm DIN sliedi |
| **Papildus informācija** | IP2x netiek ievērots, ja šasija ir uzstādīta 67 mm attālumā |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | priekšējais panelis: pašizdziestošs<br>šasijas konstrukcija un sliedes: cinkots tērauds |
| **Krāsa** | priekšējais panelis : pelēks ( RAL 7035) |
| **Fiksācijas režīms** | ar fiksācijas elementu - priekšpusē ar balstiem atrašanās vieta |
| **Pielāgošana** | augstumā no 40 līdz 85 mm priekš DIN sliede |
| **Horizontālo rindu skaits** | 8 |
| **Kopējais 18mm moduļu skaits** | 264 |
| **Priekšējās plāksnes tips** | Vienkāršas un izgrieztas plāksnes |
| **Izgriezumu skaits** | 8 izgriezumi |
| **Augstums** | 1500 mm |
| **Platums** | 750 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 68,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 143,000 cm |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma svars** | 13,406 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P2M |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 87,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 200,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 134,060 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | Nē |
| Iepakojums bez plastmasas | Nē |
| SCIP numurs | 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei |
| Atgriešana | No |