
# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Kabeleinführ.platte m. 1 FL21-Ausschnitt f.r S3D-Gehäuse. RAL7035. L545xB130.

NSYTLFFL

**EAN Code: 3606480168321**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PanelSeT |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Kabeleinführungsplatte |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Kabelführungszubehör |
| **Anwendung** | Mehrzweck |
| **Kompatible Produktfamilie** | PanelSeT S3D |
| **Montageort** | Gehäuseboden |
| **Kabelverschraubungstyp** | Mit FL-Aussparung |
| **Unterkategorie** | Befestigungselemente<br>1 Platte<br>1 separate Dichtung |
| **Menge pro Satz** | Satz à 1 Stück |
| **Material** | Platte: Stahl<br>Dichtung: Polyethylen (PE)-Schaum |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Farbe** | Platte: grau (RAL 7035) |
| **Oberflächenbeschaffenheit** | Epoxid-Polyester-Pulver |
| **Höhe** | 545 mm |
| **Breite** | 545 mm<br>Echt: 600 mm |
| **Tiefe** | 130 mm<br>Echt : 200 mm |
| **Produktgewicht** | 0,726 kg |
| **Dicke** | 1,5 mm |
| **Anzahl der Ausschnitte** | 1 Einbaustelle |
| **Zubehör / Zielkategorie** | Für FL21-Membranen |
| **Abmessungen des Ausschnitts** | 194 x 62,5 mm |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 0,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 13,500 cm |
| **VPE 1 Länge** | 55,000 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 726,000 g |
| **VPE 2 Art** | PAM |
| **VPE 2 Menge** | 160 |
| **VPE 2 Höhe** | 100,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 100,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 235,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

