Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vertical uprights height 1250mm. zinc-coated steel. Supply: 2 standard uprights.

NSYTVR125

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tehniskais statnis
ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
korpusa nominālie izmēri	- H: 1250 mm
Montāžas atbalsts	Tieša stiprināšana uz aizmugurējiem ieliktņiem Soļu slaids
Diapazona saderība	PanelSeT PLA
Ierīces sastāvs	2 stāvus
Materiāls	tērauda

Papildinošs

Virsmas apdare	Pārklāts ar cinku
Fiksācijas režīms	priekšnieki ieliktņi - skrūvju tips M8 - korpusa aizmugure atrašanās vieta
Pielāgošana	regulējams dziļums ik pēc 25 mm ar sprosta riekstiem regulējams augstums ik pēc 2,5 mm ar ceturtdaļpagrieziena uzgriežņiem
Augstums	nominmāls: 1250 mm īsts: 1125 mm
Platums	45 mm
Dziļums	34 mm
Biezums	2 mm
Izgriezuma izmēri	11 x 13 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,500 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	113,000 cm
1. iepakojuma svars	3,410 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P2M
Vienību skaits 2. iepakojumā	140
2. iepakojuma augstums	55,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	120,000 cm
2. iepakojuma garums	200,000 cm
2. iepakojuma svars	657,040 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**24 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**15 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.8 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**8 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**