Produktdatenblatt

Spezifikationen



Vertikale Träger, Höhe 1250mm, verzinkter Stahl. Lieferung: 2 Standardträger.

NSYTVR125

EAN Code: 3606480185069

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Technische Stütze
Geräteanwendung	Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße	- H: 1250 mm
Montagehalterung	Direktbefestigung auf den rückseitigen Einsätzen Stufenschieber
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT PLA
Unterkategorie	2 Stütze
Material	Stahl

Zusatzmerkmale

Oberflächenbeschaffenheit	Verzinkt
Befestigungsmodus	Anlötteile-Einsätze - Schraubentyp M8 - Gehäuserückseite Ort
Anpassung	Tiefenverstellbar in Schritten à 25 mm mit Käfigmuttern Höhenverstellbar in Schritten à 2,5 mm mit Vierteldrehmuttern
Höhe	Nennwert: 1250 mm Echt: 1125 mm
Breite	45 mm
Tiefe	34 mm
Dicke	2 mm
Abmessungen des Ausschnitts	11 x 13 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	6,000 cm
VPE 1 Länge	113,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,410 kg
VPE 2 Art	P2M
VPE 2 Menge	140
VPE 2 Höhe	55,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Breite	120,000 cm
VPE 2 Länge	200,000 cm
VPE 2 Gewicht	657,040 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**24 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**15 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**8 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**