Produktdatenblatt

Spezifikationen



PanelSeT SF/SM-System-Montageschiene, 1600mm, Verpackungseinheit: 2 Stück

NSYTVR16

EAN Code: 3606480148736

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Technische Stütze
Geräteanwendung	Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße	-
Montagehalterung	Montageplatten-Befestigungswinkel Stütze für Befestigungswinkel
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT SF PanelSeT SM PanelSeT SMX
Unterkategorie	2 Stütze
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Material	Stahl

Zusatzmerkmale

Oberflächenbeschaffenheit	Verzinkt
Anpassung	Tiefenverstellbar in Schritten à 25 mm mit Käfigmuttern Höhenverstellbar in Schritten à 2,5 mm mit Vierteldrehmuttern
Höhe	1600 mm
Breite	45 mm
Tiefe	34 mm
Dicke	2 mm
Abmessungen des Ausschnitts	13 x 11 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	6,000 cm
VPE 1 Länge	148,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	4,440 kg
VPE 2 Art	P2M
VPE 2 Menge	80
VPE 2 Höhe	50,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Breite	120,000 cm
VPE 2 Länge	200,000 cm
VPE 2 Gewicht	375,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**32 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**19 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.9 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**10 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**