Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Linergy BS, Abdeckung, für Sammelschiene,Etagenanordnung, 630A,Höhe=1500mm

LVS04197

EAN Code: 3606481880031

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy BS
Produkt- oder Komponententyp	Isolierplatte
Zubehör / Teilekategorie	Isolationszubehör
Produktname	Linergy Linergy BS Sammelschiene PrismaSeT PrismaSeT G Kanal PrismaSeT PrismaSeT P Kanal
Barrierenposition	Front
Schutzart (IP)	IPxx B

Zusatzmerkmale

die Installationsbeschreibung	Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Kanal - Breite 400 mm
Installiertes Gerät	mehrstufige Sammelschiene
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom	630 A
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	30
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Material	Kunststoff
Höhe	1500 mm
Breite	250 mm
Farbe	Transparent
Produktgewicht	0,74 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,600 cm
VPE 1 Breite	23,500 cm
VPE 1 Länge	150,200 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	758,000 g
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	240

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Höhe	74,000 cm
VPE 2 Breite	120,000 cm
VPE 2 Länge	202,000 cm
VPE 2 Gewicht	204,500 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.3 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**