Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Linergy BS, Abdeckung, für Schieneneinspeisung, 400A,Höhe=100mm

LVS04198

EAN Code: 3606481880048

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy BS
Produkt- oder Komponententyp	Isolierplatte
Zubehör / Teilekategorie	Isolationszubehör
Produktname	Linergy Linergy BS Sammelschiene PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Barrierenposition	Front
Schutzart (IP)	IPxx B

Zusatzmerkmale

die Installationsbeschreibung	Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Schaltfeld - Breite 650 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 850 mm
Installiertes Gerät	rückseitige Sammelschiene
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom	630 A
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	2
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Material	Kunststoff
Höhe	100 mm
Breite	470 mm
Farbe	Transparent
Produktgewicht	0,32 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,400 cm
VPE 1 Breite	10,000 cm
VPE 1 Länge	47,200 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	307,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	30

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,990 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	43,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	50,840 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.3 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**