Produktdatenblatt

Spezifikationen



Standard vergrößertes Dach, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse B 1200mm D 500mm

NSYRSFN125L

EAN Code: 3606486834985

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Angebotstyp	Ersatzteil
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Dach
Geräteanwendung	Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT PanelSeT SFN geeignetes Gehäuse
Unterkategorie	1 Dach

Zusatzmerkmale

Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Befestigungsmodus	Durch Schrauben - Schraubentyp M12 - Dachbefestigungspunkt Ort Durch Schrauben - Schraubentyp M6 - Dachbefestigungspunkt Ort
Höhe	13 mm
Breite	1199 mm
Tiefe	499 mm
Dicke	1,5 mm
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529 (Gehäuseschutz)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	55,000 cm
VPE 1 Länge	125,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	9,000 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	76,000 cm
VPE 2 Breite	100,000 cm
VPE 2 Länge	130,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Gewicht	148,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**47 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**23 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**20 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**97**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**

Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

