# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## PanelSeT Zubehör S3HD SFHD, HD-Sockel-Frontteile f Freiluftaufstellung, H 200 B 600, IP55

NSYSPFX6200

**EAN Code: 3606480626203**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PanelSeT |
| **Anwendung** | Außeneinsatz Schwerlast |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Gehäusezubehör |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Frontsockel |
| **Anwendung** | Mehrzweck |
| **Nennmaße des Gehäuses** | - |
| **Geräteaufbau** | Befestigungselemente<br>4 Eckabdeckung<br>1 Frontplatte<br>1 Rückplatte<br>4 Ecke |
| **Kompatible Produktfamilie** | PanelSeT SF<br>PanelSeT SM<br>PanelSeT S3D<br>PanelSeT CRN<br>PanelSeT SFHD<br>PanelSeT PanelSeT CRNG<br>PanelSeT S3HD<br>PanelSeT SMX<br>PanelSeT SFX<br>PanelSeT SDx |
| **Montagehalterung** | Befestigungssatz S3HD<br>Satz Sockelseitenteile SFHD |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Befestigungsmodus** | Durch Befestigungselement - an der Struktur Ort |
| **Oberflächenbeschaffenheit** | Unbehandelt |
| **Höhe** | 200 mm |
| **Breite** | Nennwert: 600 mm |
| **Produktgewicht** | 7,52 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Schutzart (IP)** | IP20 (kompletter Sockel) |
| **Schutzart (IK)** | IK10 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 20,000 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Breite** | 21,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 61,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 8,918 kg |
| **VPE 2 Art** | PAM |
| **VPE 2 Menge** | 28 |
| **VPE 2 Höhe** | 98,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 100,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 263,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Freistellungskonform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |