Produkta datu lapa

Specifikācijas



Poliestera stikls pastiprināts cokols enkl. PLM86 priekšējā atvere IP44-IK10 RAL7035

NSYZM263G

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sadalnes korpusa piederumi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Cokols
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālie izmēri	-
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 2 priekšējais panelis 2 sānu daļa
Diapazona saderība	PanelSeT PLM

Papildinošs

Fiksācijas režīms	ar skrūvēm - sānu daļās atrašanās vieta
Krāsa	cokols : pelēks (RAL 7035)
Augstums	200 mm
Platums	556 mm
Dziļums	302 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP44
IK aizsardzības pakāpe	IK10

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	17,500 cm
1. iepakojuma platums	21,500 cm
1. iepakojuma garums	60,000 cm
1. iepakojuma svars	6,930 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	122,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	360,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Bez PVC	Jā
Bez silikona	Jā

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa NSYZM263G





Produkta datu lapa NSYZM263G



