Produkta datu lapa

Specifikācijas



pārnesumkārba ar taisniem zobiem GBX- Ã˜ 160 mm- reduktors 4:1- < 6arcmin- 450 N.m

GBX1600041402F

Ierobežota pakalpojumu pārdošana

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2023. gada 15. jūn.

Servisa atbalsta beigu datums: 2028. gada 31. marts

Galvenā

Diapazona saderība	Lexium 15 Lexium 32
Produkta vai sastāvdaļas veids	Planetārā pārnesumkārba
Ātrumkārbas tips	Taisni zobi
Ierīces īsais nosaukums	GBX
Ātrumkārbas ārējais diametrs	160 mm
Produktu saderība	BSH1402...
Samazināšanas koeficients	4:1

Papildinošs

Maksimālā griezes pretreakcija	6 loka.min
Vērpes stingrība	38 Nm/arcmin
Korpusa krāsa	Melns
Korpusa materiāls	Melns anodēts alumīnijs
Vārpstas materiāls	C 45
Papildus informācija	Ieeļļota uz mūžu
Kalpošanas laiks stundās	30000 hpie 100 apgr./minpie 30 °C
Efektivitāte	96 %
Uzstādīšanas pozīcija	Jebkura pozīcija
Maksimālais radiālais spēks Fr	4200 Npie 100 apgr./min , spēks, kas pielikts vidējā attālumā no izejas vārpstas 30 000 stundu laikā 30 °C t 6000 Npie 100 apgr./min , spēks, kas pielikts vidējā attālumā no izejas vārpstas 10 000 stundu laikā 30 °C t
Maksimālais aksiālais spēks Fa	6000 Npie 100 apgr./min , 30 000 stundu laikā 30°C temperatūrā 8000 Npie 100 apgr./min , 10 000 stundu laikā 30°C temperatūrā
inerces moments	7,78 g.cm²
Nepārtraukts izejas griezes moments	450 Nmpie 100 apgr./minpie 30 °C
Maksimālais izejas griezes moments	720 Nmpie 100 apgr./minpie 30 °C
Neto svars	18 kg
Saderības kods	GBX

Vide

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Trokšņa līmenis	70 dBpie 1 m , bez slodzes
IP aizsardzības pakāpe	vārpstas izeja: IP54
apkārtējās vides temperatūra darbībai	-25…90 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	26,0 cm
1. iepakojuma platums	45,0 cm
1. iepakojuma garums	26,0 cm
1. iepakojuma svars	19,0 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**