# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## pārnesumkārba ar taisniem zobiem GBX- Ã˜ 160 mm- reduktors 8:1- < 6arcmin- 450 N.m

GBX1600081004F

Ierobežota pakalpojumu pārdošana

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2023. gada 15. jūn.

Servisa atbalsta beigu datums: 2028. gada 31. marts

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazona saderība** | Lexium 32<br>Lexium 15 |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Planetārā pārnesumkārba |
| **Ātrumkārbas tips** | Taisni zobi |
| **Ierīces īsais nosaukums** | GBX |
| **Ātrumkārbas ārējais diametrs** | 160 mm |
| **Produktu saderība** | BSH1004... |
| **Samazināšanas koeficients** | 8:1 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Maksimālā griezes pretreakcija** | 6 loka.min |
| **Vērpes stingrība** | 38 Nm/arcmin |
| **Korpusa krāsa** | Melns |
| **Korpusa materiāls** | Melns anodēts alumīnijs |
| **Vārpstas materiāls** | C 45 |
| **Papildus informācija** | Ieeļļota uz mūžu |
| **Kalpošanas laiks stundās** | 30000 hpie 100 apgr./minpie 30 °C |
| **Efektivitāte** | 96 % |
| **Uzstādīšanas pozīcija** | Jebkura pozīcija |
| **Maksimālais radiālais spēks Fr** | 4200 Npie 100 apgr./min , spēks, kas pielikts vidējā attālumā no izejas vārpstas 30 000 stundu laikā 30 °C t<br>6000 Npie 100 apgr./min , spēks, kas pielikts vidējā attālumā no izejas vārpstas 10 000 stundu laikā 30 °C t |
| **Maksimālais aksiālais spēks Fa** | 6000 Npie 100 apgr./min , 30 000 stundu laikā 30°C temperatūrā<br>8000 Npie 100 apgr./min , 10 000 stundu laikā 30°C temperatūrā |
| **inerces moments** | 4,63 g.cm² |
| **Nepārtraukts izejas griezes moments** | 450 Nmpie 100 apgr./minpie 30 °C |
| **Maksimālais izejas griezes moments** | 720 Nmpie 100 apgr./minpie 30 °C |
| **Neto svars** | 18 kg |
| **Saderības kods** | GBX |

## Vide

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Trokšņa līmenis** | 70 dBpie 1 m , bez slodzes |
| **IP aizsardzības pakāpe** | vārpstas izeja: IP54 |
| **apkārtējās vides temperatūra darbībai** | -25…90 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 26,0 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 45,0 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 26,0 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 19,0 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | **No** |