Produkta datu lapa

Specifikācijas



pārnesumkārbas taisni zobi GBX, Lexium, 80 mm, samazinājums 5:1, 7 loks.min, 110N.m

GBX080005K

Galvenā

Diapazona saderība	Lexium SD3 Lexium 32 Lexium 28 Lexium 62 Lexium 62 ILM Lexium ILS Lexium 32i Lexium 52
Ātrumkārbas tips	Taisni zobi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Planetārā pārnesumkārba
Ierīces īsais nosaukums	GBX
Produktu saderība	ĶMI (70 mm , 2motoru sprauslas) ĶMI (70 mm , 3motoru sprauslas) BMH (100 mm , 1motoru sprauslas) BMH (100 mm , 2motoru sprauslas) BMH (100 mm , 3motoru sprauslas) BSH (100 mm , 1motoru sprauslas) BSH (100 mm , 2motoru sprauslas) BSH (100 mm , 3motoru sprauslas) BRS3 ILS (85 mm , 1motoru sprauslas) ILS (85 mm , 2motoru sprauslas) ILS (85 mm , 3motoru sprauslas) BCH2 (80 mm , 1motoru sprauslas) BCH2 (80 mm , 2motoru sprauslas) SH3 MH3 ILM
Ātrumkārbas ārējais diametrs	80 mm
Samazināšanas koeficients	5:1

Papildinošs

Maksimālā griezes pretreakcija	7 loka.min
Vērpes stingrība	6 Nm/loka min
Korpusa krāsa	Melns
Korpusa materiāls	Melns anodēts alumīnijs
Vārpstas materiāls	C 45
Papildus informācija	Ieeļļota uz mūžu
Kalpošanas laiks stundās	30000 hpie 100 apgr./minpie 30 °C
Uzstādīšanas pozīcija	Jebkura pozīcija
Efektivitāte	97,0 %
Maksimālais radiālais spēks Fr	650 Npie 100 apgr./min , spēks, kas pielikts vidējā attālumā no izejas vārpstas 30 000 stundu laikā 30 °C t

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Maksimālais aksiālais spēks Fa	1200 Npie 100 apgr./min , 30 000 stundu laikā 30°C temperatūrā
inerces moments	0,455 kg.cm²
Nepārtraukts izejas griezes moments	110 Nmpie 100 apgr./minpie 30 °C
Maksimālais izejas griezes moments	176 Nmpie 100 apgr./minpie 30 °C
Neto svars	2,1 kg
Ievades diametrs	19,0 mm
Bez slodzes braukšanas griezes momenta	0,1 Nm
Samazināšanas koeficients	5
Saderības kods	GBX
Iekšējais garums	72,0 mm

Vide

Trokšņa līmenis	60 dBpie 1 m , bez slodzes
IP aizsardzības pakāpe	vārpstas izeja: IP54
apkārtējās vides temperatūra darbībai	-25…90 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	16,200 cm
1. iepakojuma platums	10,800 cm
1. iepakojuma garums	11,000 cm
1. iepakojuma svars	1,962 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	10,166 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions with Servo Motor Adaptation Kit



(1) GBK adaptation kit

(2) GBK adaptation kit related dimensions a1, c, Ø6, Ø7, Ø8 depend on the gearbox and servo motor combination

Ø8 shaft end adaptor in case motor shaft diameter is smaller than gearbox input coupling diameter

Values in mm

a2	a3	a4	a5	h	g	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
72	40	36	4	22.5	6	80	60 h7	20 h7	M6 x 10	70

Values in in.

a2	a3	a4	a5	h	g	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
2.83	1.57	1.42	0.16	089	0.24	3.15	2.36 h7	0.79 h7	M6 x 0.39	2.76