Produkta datu lapa

Specifikācijas



Servomotori SH3 055 0,71Nm,atslēga,multi,bezbremzes, 90Â° pieslēgums.IP54/IP65,9k RPM

SH30552P12A2000

Galvenā

Diapazona saderība	PacDrive 3
Ierīces īsais nosaukums	SH3
Produkta vai sastāvdaļas veids	Servo motors

Papildinošs

Maksimālais mehāniskais ātrums	9000 apgr./min
[Us] nominālais barošanas spriegums	115...480 V
Tīkla fāžu skaits	Trīs fāzes
Nepārtraukta apstāšanās strāva	1,2 A
Nepārtraukts apstāšanās griezes moments	0,71 Nmpie 115...480 V trīs fāzes
Nepārtraukta jauda	530 W
Maksimālais apstāšanās griezes moments	2,5 Nmpie 115...480 V trīs fāzes
Nominālā izejas jauda	160 Wpie 115 V vienfāze 310 Wpie 230 V vienfāze 600 Wpie 400 V trīs fāzes 670 Wpie 480 V trīs fāzes
Nominālais griezes moments	0,77 Nmpie 115 V vienfāze 0,75 Nmpie 230 V vienfāze 0,63 Nmpie 400 V trīs fāzes 0,63 Nmpie 480 V trīs fāzes
Nominālais ātrums	2000 apgr./minpie 115 V vienfāze 4000 apgr./minpie 230 V vienfāze 8000 apgr./minpie 400 V trīs fāzes 8000 apgr./minpie 480 V trīs fāzes
Maksimālā strāva Irms	4,8 A
Vārpstas gals	Paralēlā atslēga
Vārpstas diametrs	9 mm
Vārpstas garums	20 mm
Atslēgas platums	3 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP54 vārpstas bukse bez vārpstas blīvgredzena : atbilst IEC 60034-5 IP65 motors : atbilst IEC 60034-5 IP65 vārpstas bukse : atbilst IEC 60034-5
kodētāja tips	Absolūts vairāku apgriezienu SinCos Hiperface
Ātruma atgriezeniskās saites izšķirtspēja	128 periodi
Turēšanas bremze	Bez
Montāžas atbalsts	Starptautiskā standarta atloka

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Motora atloka izmērs	55 mm
elektriskais savienojums	Pagriežams taisnleņķa savienotājs
Griezes momenta konstante	0,59 Nm/Apie 120 °C
Muguras emf konstante	40 V/krpmpie 20 °C
Motora polu skaits	3,0
Rotora inerce	0,096 kg.cm²
Statora pretestība	17,4 Ohm
Statora induktivitāte	18,2 mH
Maksimālais radiālais spēks Fr	370 Npie 1000 apgr./min 290 Npie 2000 apgr./min 260 Npie 3000 apgr./min 230 Npie 4000 apgr./min 220 Npie 5000 apgr./min 200 Npie 6000 apgr./min 190 Npie 7000 apgr./min 190 Npie 8000 apgr./min
Maksimālais aksiālais spēks Fa	40 N
Dzesēšanas veids	Dabiskā konvekcija
Garums	154,4 mm
Centrēšanas apkakles diametrs	40 mm
Centrēšanas apkakles dziļums	2 mm
Montāžas caurumu skaits	4
Montāžas caurumu diametrs	5,5 mm
Montāžas caurumu apļa diametrs	63 mm
Neto svars	1,5 kg
Izmēru atsauce	SH30552P
Tīkla fāžu skaits	3
Temperatūras vara karsta	130 °C
Elektrības pieslēgums	pagriežams taisnleņķa savienotājs
izejas strāva 3s maksimums	4,8 A
Inerce	0,0 kg.cm² bremzes 0,096 kg.cm² motora

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,000 cm
1. iepakojuma platums	19,000 cm
1. iepakojuma garums	39,500 cm
1. iepakojuma svars	1,917 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm

2. iepakojuma svars	8,318 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	16
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	45,272 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Ead0850d-370a-47c5-8cf7-1d93c2c974a4**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**87**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**