Produkta datu lapa

Specifikācijas



Servomotori SH3 070 2,04Nm,nokey,multi,bremzes,90Â° pieslēgums.IP65/IP65,8k RPM

SH30702P02F2100

Galvenā

Diapazona saderība	PacDrive 3
Ierīces īsais nosaukums	SH3
Produkta vai sastāvdaļas veids	Servo motors

Papildinošs

Maksimālais mehāniskais ātrums	8000 apgr./min
[Us] nominālais barošanas spriegums	115...480 V
Tīkla fāžu skaits	Trīs fāzes
Nepārtraukta apstāšanās strāva	2,9 A
Nepārtraukts apstāšanās griezes moments	2,04 Nmpie 115...480 V trīs fāzes
Nepārtraukta jauda	1130 W
Maksimālais apstāšanās griezes moments	7,6 Nmpie 115...480 V trīs fāzes
Nominālā izejas jauda	340 Wpie 115 V vienfāze 660 Wpie 230 V vienfāze 1190 Wpie 400 V trīs fāzes 1360 Wpie 480 V trīs fāzes
Nominālais griezes moments	2,15 Nmpie 115 V vienfāze 2,1 Nmpie 230 V vienfāze 1,8 Nmpie 400 V trīs fāzes 1,8 Nmpie 480 V trīs fāzes
Nominālais ātrums	1500 apgr./minpie 115 V vienfāze 3000 apgr./minpie 230 V vienfāze 6000 apgr./minpie 400 V trīs fāzes 7200 apgr./minpie 480 V trīs fāzes
Maksimālā strāva Irms	11,8 A
Vārpstas gals	Gluda vārpsta
Vārpstas diametrs	11 mm
Vārpstas garums	23 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP65 motors : atbilst IEC 60034-5 IP65 vārpstas bukse : atbilst IEC 60034-5
kodētāja tips	Absolūts vairāku apgriezienu SinCos Hiperface
Ātruma atgriezeniskās saites izšķirtspēja	128 periodi
Turēšanas bremze	Ar
Noturēšanas griezes moments	3 Nm
Montāžas atbalsts	Starptautiskā standarta atloka
Motora atloka izmērs	70 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

elektriskais savienojums	Taisns savienotājs
Griezes momenta konstante	0,7 Nm/Apie 120 °C
Muguras emf konstante	48 V/krpmpie 20 °C
Motora polu skaits	3,0
Rotora inerce	0,482 kg.cm²
Statora pretestība	4,2 Ohm
Statora induktivitāte	29,65 mH
Maksimālais radiālais spēks Fr	710 Npie 1000 apgr./min 560 Npie 2000 apgr./min 490 Npie 3000 apgr./min 450 Npie 4000 apgr./min 410 Npie 5000 apgr./min 390 Npie 6000 apgr./min
Maksimālais aksiālais spēks Fa	80 N
Dzesēšanas veids	Dabiskā konvekcija
Garums	212,5 mm
Centrēšanas apkakles diametrs	60 mm
Centrēšanas apkakles dziļums	2,5 mm
Montāžas caurumu skaits	4
Montāžas caurumu diametrs	5,5 mm
Montāžas caurumu apļa diametrs	82 mm
Neto svars	3 kg
Izmēru atsauce	SH30702P
Tīkla fāžu skaits	3
Temperatūras vara karsta	130 °C
Elektrības pieslēgums	pagriežams taisnleņķa savienotājs
izejas strāva 3s maksimums	11,8 A
Inerce	0,11 kg.cm² bremzes 0,0 kg.cm² motora

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,176 cm
1. iepakojuma platums	18,796 cm
1. iepakojuma garums	39,370 cm
1. iepakojuma svars	3,679 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 071 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**14 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 051 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Ead0850d-370a-47c5-8cf7-1d93c2c974a4**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**87**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**