Produkta datu lapa

Specifikācijas



Servomotori SH3 100 10Nm,nokey,multi,bremzes,90Â° pieslēgums.IP54/IP65,6k RPM

SH31004P02F2000

Galvenā

Diapazona saderība	PacDrive 3
Ierīces īsais nosaukums	SH3
Produkta vai sastāvdaļas veids	Servo motors

Papildinošs

Maksimālais mehāniskais ātrums	6000 apgr./min
[Us] nominālais barošanas spriegums	115...480 V
Tīkla fāžu skaits	Trīs fāzes
Nepārtraukta apstāšanās strāva	6,2 A
Nepārtraukts apstāšanās griezes moments	10 Nmpie 115...480 V trīs fāzes
Nepārtraukta jauda	2500 W
Maksimālais apstāšanās griezes moments	40,5 Nmpie 115...480 V trīs fāzes
Nominālā izejas jauda	780 Wpie 115 V vienfāze 1490 Wpie 230 V vienfāze 2480 Wpie 400 V trīs fāzes 2600 Wpie 480 V trīs fāzes
Nominālais griezes moments	9,9 Nmpie 115 V vienfāze 9,5 Nmpie 230 V vienfāze 7,9 Nmpie 400 V trīs fāzes 6,9 Nmpie 480 V trīs fāzes
Nominālais ātrums	750 apgr./minpie 115 V vienfāze 1500 apgr./minpie 230 V vienfāze 3000 apgr./minpie 400 V trīs fāzes 3600 apgr./minpie 480 V trīs fāzes
Maksimālā strāva Irms	32,3 A
Vārpstas gals	Gluda vārpsta
Vārpstas diametrs	24 mm
Vārpstas garums	50 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP54 vārpstas bukse bez vārpstas blīvgredzena : atbilst IEC 60034-5 IP65 motors : atbilst IEC 60034-5 IP65 vārpstas bukse : atbilst IEC 60034-5
kodētāja tips	Absolūts vairāku apgriezienu SinCos Hiperface
Ātruma atgriezeniskās saites izšķirtspēja	128 periodi
Turēšanas bremze	Ar
Noturēšanas griezes moments	12 Nm
Montāžas atbalsts	Starptautiskā standarta atloka

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Motora atloka izmērs	100 mm
elektriskais savienojums	Taisns savienotājs
Griezes momenta konstante	1,62 Nm/Apie 120 °C
Muguras emf konstante	103 V/krpmpie 20 °C
Motora polu skaits	4,0
Rotora inerce	5,245 kg.cm²
Statora pretestība	1,81 Ohm
Statora induktivitāte	6,5 mH
Maksimālais radiālais spēks Fr	1070 Npie 1000 apgr./min 850 Npie 2000 apgr./min 740 Npie 3000 apgr./min
Maksimālais aksiālais spēks Fa	160 N
Dzesēšanas veids	Dabiskā konvekcija
Garums	307,5 mm
Centrēšanas apkakles diametrs	95 mm
Centrēšanas apkakles dziļums	3,5 mm
Montāžas caurumu skaits	4
Montāžas caurumu diametrs	9,0 mm
Montāžas caurumu apļa diametrs	115 mm
Neto svars	9,9 kg
Izmēru atsauce	SH31004P
Tīkla fāžu skaits	3
Temperatūras vara karsta	130 °C
Elektrības pieslēgums	pagriežams taisnleņķa savienotājs
izejas strāva 3s maksimums	32,3 A
Inerce	1,025 kg.cm² bremzes 4,22 kg.cm² motora

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	26,0 cm
1. iepakojuma platums	20,0 cm
1. iepakojuma garums	59,0 cm
1. iepakojuma svars	11,1 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**5 866 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**49 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**5 815 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Ead0850d-370a-47c5-8cf7-1d93c2c974a4**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**