Produkta datu lapa

Specifikācijas



Palīgkontakts, TeSys GV4, 690V AC, 1 NO/NC

GV4AE11

Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	GV4AE
Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontakts
Ierīces lietojumprogramma	Signalizēšana
Diapazona saderība	TeSys TeSys GV4) TeSys TeSys BV4)
Papildkontakta veids	1 NO/NC
[Ue] nominālais darba spriegums	<= 690 V
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	5 A atbilst IEC 60947-5-1 5 A atbilst CSA C22.2 Nr. 14 5 A atbilst UL 508
Montāžas režīms	Iekšējais stiprinājums

Papildinošs

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V atbilst IEC 60947-1
[Ie] nominālā darba strāva	5 A <= 690 V AC-12 atbilst IEC 60947-5-1 5 A <= 48 V AC-15 atbilst IEC 60947-5-1 4 A 110/127 V AC-15 atbilst IEC 60947-5-1 3 A 220/240 V AC-15 atbilst IEC 60947-5-1 2,5 A 380...440 V AC-15 atbilst IEC 60947-5-1 0,11 A 660/690 V AC-15 atbilst IEC 60947-5-1 5 A <= 24 V DC-12 atbilst IEC 60947-5-1 2,5 A 48 V DC-12 atbilst IEC 60947-5-1 0,6 A 110/127 V DC-12 atbilst IEC 60947-5-1 0,3 A 250 V DC-12 atbilst IEC 60947-5-1 2,5 A <= 24 V DC-12 atbilst IEC 60947-5-1 1,2 A 48 V DC-12 atbilst IEC 60947-5-1 0,35 A 110/127 V DC-12 atbilst IEC 60947-5-1 0,05 A 250 V DC-12 atbilst IEC 60947-5-1 1 A <= 24 V DC-12 atbilst IEC 60947-5-1 0,2 A 48 V DC-12 atbilst IEC 60947-5-1 0,05 A 110/127 V DC-12 atbilst IEC 60947-5-1 0,03 A 250 V DC-12 atbilst IEC 60947-5-1
Nominālā jauda VA	120 VA AC-12pie 24 V atbilst IEC 60947-5-1 240 VA AC-12pie 48 V atbilst IEC 60947-5-1 635 VA AC-12pie 110/127 V atbilst IEC 60947-5-1 1200 VA AC-12pie 230/240 V atbilst IEC 60947-5-1 2200 VA AC-12pie 380/440 V atbilst IEC 60947-5-1 3450 VA AC-12pie 660/690 V atbilst IEC 60947-5-1
Nominālā jauda W	DC-12 : 120 W 24 V atbilst IEC 60947-5-1 DC-12 : 120 W 48 V atbilst IEC 60947-5-1 DC-12 : 66 W 110 V atbilst IEC 60947-5-1 DC-12 : 75 W 250 V atbilst IEC 60947-5-1
Saistītā drošinātāja nominmāls	5 A gG pie 690 V atbilst IEC 60947-5-1
Minimālā pārslēgšanas strāva	2 mA

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Minimālais pārslēgšanas spriegums	17 V
Mehāniskā izturība	40000 cikli
Savienojumi - terminā̧li	atsperu spailes 1 0,5…1,5 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala
Stieples noņemšanas garums	8 mm

Vide

Daudzums komplektā	Komplektā 1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,500 cm
1. iepakojuma platums	11,000 cm
1. iepakojuma garums	11,000 cm
1. iepakojuma svars	25,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	3,000 cm
2. iepakojuma platums	16,000 cm
2. iepakojuma garums	28,000 cm
2. iepakojuma svars	256,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	220
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	6,291 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**