Produktdatenblatt

Spezifikationen



Hilfsschalter für GV4, 1S+1Ö, Einbau

GV4AE11

EAN Code: 3606485444246

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GV4AE
Produkt- oder Komponententyp	Hilfskontakt
Geräteanwendung	Signalisierung
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
Aufbau der Hilfskontakte	1 Schließer / Öffner
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	<= 690 V
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	5 A entspricht IEC 60947-5-1 5 A entspricht CSA C22.2 Nr. 14 5 A entspricht UL 508
Montagemodus	Interne Montage

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V entspricht IEC 60947-1
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom	5 A <= 690 V AC-12 entspricht IEC 60947-5-1 5 A <= 48 V AC-15 entspricht IEC 60947-5-1 4 A 110/127 V AC-15 entspricht IEC 60947-5-1 3 A 220/240 V AC-15 entspricht IEC 60947-5-1 2,5 A 380 - 440 V AC-15 entspricht IEC 60947-5-1 0,11 A 660/690 V AC-15 entspricht IEC 60947-5-1 5 A <= 24 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1 2,5 A 48 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1 0,6 A 110/127 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1 0,3 A 250 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1 2,5 A <= 24 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1 1,2 A 48 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1 0,35 A 110/127 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1 0,05 A 250 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1 1 A <= 24 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1 0,2 A 48 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1 0,05 A 110/127 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1 0,03 A 250 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1
Nennleistung in VA	120 VA AC-12 bei 24 V entspricht IEC 60947-5-1 240 VA AC-12 bei 48 V entspricht IEC 60947-5-1 635 VA AC-12 bei 110/127 V entspricht IEC 60947-5-1 1200 VA AC-12 bei 230/240 V entspricht IEC 60947-5-1 2200 VA AC-12 bei 380/440 V entspricht IEC 60947-5-1 3450 VA AC-12 bei 660/690 V entspricht IEC 60947-5-1
Bemessungsleistung in W	DC-12: 120 W 24 V entspricht IEC 60947-5-1 DC-12: 120 W 48 V entspricht IEC 60947-5-1 DC-12: 66 W 110 V entspricht IEC 60947-5-1 DC-12: 75 W 250 V entspricht IEC 60947-5-1
Zugehörige Absicherung	5 A gG bei 690 V entspricht IEC 60947-5-1
Min. Schaltstrom	2 mA

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Min. Schaltspannung	17 V
Mechanische Lebensdauer	40000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Federklemmen 1 0,5…1,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Drahtabisolierungslänge	8 mm

Montage

Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,500 cm
VPE 1 Breite	11,000 cm
VPE 1 Länge	11,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	25,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	3,000 cm
VPE 2 Breite	16,000 cm
VPE 2 Länge	28,000 cm
VPE 2 Gewicht	256,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	220
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	6,291 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**