
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Standarta palīgkontakts, ķēdes ierobežoja statuss OF/SD/SDE/ SDV, 1 pārslēgšanas kontakta tips, bezskrūvju atsperu spailes

29450

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontakts
Ierīces īsais nosaukums	OF SD SDE SDV
Ierīces lietojumprogramma	Pārtraucēja stāvokļa uzraudzība
Diapazona saderība	ComPact Compact NS630b...1600) ComPact Compact NS1600b...3200) ComPact COMPACT INS) ComPact Compact INV) ComPact Compact NSX) EasyPact EasyPact CVS) PowerPact PowerPact daudzstandartu) ComPact Compact NSX DC)
Signāla kontaktu sastāvs	1 NO/NC

Papildinošs

Bojājuma veids	Vispārēja elektriskā kļūme
Vietējā signalizācija	pie atvērt/aizvērt ON/OFF indikācija pie releja izslēgšanas indikators atvienošanas indikators pie elektriskā kļūme kļūdas atvienošana
Papildu kontaktu tips	Standarta
Montāžas režīms	Piesprādzējams
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	5 A
Pārrāvuma jauda (A)	AC-12 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 48 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 480 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-15 : 6 A pie 48 V AC 50/60 Hz AC-15 : 5 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-15 : 4 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15 : 2 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15 : 1,5 A pie 480 V AC 50/60 Hz AC-15 : 0,1 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12 : 6 A pie 24 V DC 50/60 Hz DC-12 : 2,5 A pie 48 V DC 50/60 Hz DC-12 : 0,6 A pie 110 V DC 50/60 Hz DC-12 : 0,3 A pie 250 V DC 50/60 Hz DC-14 : 1 A pie 24 V DC 50/60 Hz DC-14 : 0,2 A pie 48 V DC DC-14 : 0,05 A pie 110 V DC DC-14 : 0,03 A pie 250 V DC
Minimālā slodze	100 mA pie 24 V DC
Papildu pieslēguma spaile	atspere 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Piederumu / atsevišķu daļu kategorija	rezerves daļa pie Compact NS630b...1600 rezerves daļa pie Compact NS1600b...3200

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,400 cm
1. iepakojuma platums	7,000 cm
1. iepakojuma garums	7,000 cm
1. iepakojuma svars	16,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	4,500 cm
2. iepakojuma platums	16,000 cm
2. iepakojuma garums	16,000 cm
2. iepakojuma svars	176,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	300
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	5,590 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**16 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**16 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
POP direktīva	**Nav POP**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**56**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**