Produktdatenblatt

Spezifikationen



Hilfsschalter in SPS-Ausführung mit 1 Kontakt, Schalter Status OF/SD/ SDE/SDV, Ith 5A

29452

EAN Code: 3303430294528

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Hilfskontakt
Kurzbezeichnung des Geräts	SD SDV OF SDE
Geräteanwendung	Überwachung des Leistungsschalterstatus
Kompatible Produktfamilie	ComPacT ComPacT NS630b - 1600 ComPacT ComPacT NS1600b - 3200 ComPacT ComPacT INS ComPacT ComPacT INV ComPacT ComPacT NSX EasyPacT EasyPacT CVS PowerPact PowerPact Multistandard ComPacT ComPacT NSX DC
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Schließer / Öffner
Kompatible Produktfamilie	Galaxy PX Galaxy VL Galaxy VM Galaxy VS Galaxy VX

Zusatzmerkmale

Fehlertyp	Allgemeiner elektrischer Fehler
Lokale Signalisierung	ON/OFF-Anzeige für öffnen/schließen Auslöseanzeige für Relais-Auslöseanzeige Fehlerauslösung für elektrischer Fehler
Typ der Hilfskontakte	Niedrigschwellig
Montagemodus	Aufsteckbar
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	5 A
Ausschaltvermögen (A)	AC-12: 5 A bei 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A bei 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A bei 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 2,5 A bei 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1 A bei 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 5 A bei 24 V DC DC-12: 2,5 A bei 48 V DC DC-12: 0,6 A bei 110 V DC DC-12: 0,3 A bei 250 V DC DC-14: 1 A bei 24 V DC DC-14: 0,2 A bei 48 V DC DC-14: 0,05 A bei 110 V DC DC-14: 0,03 A bei 250 V DC

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Mindestlast	1 mA bei 4 V DC
Zubehör / Teilekategorie	Ersatzteil für ComPacT NS630b - 1600 Ersatzteil für ComPacT NS1600b - 3200

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,400 cm
VPE 1 Breite	7,800 cm
VPE 1 Länge	6,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	22,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	5,000 cm
VPE 2 Breite	14,500 cm
VPE 2 Länge	17,000 cm
VPE 2 Gewicht	228,000 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	100
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	2,500 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**16 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**16 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**56**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**