
Produkta datu lapa

Specifikācijas



standarta palīgkontakts, Compact NS630b līdz NS3200, fiksēti, jaudas slēdža statuss OF, 1 pārslēgšanas kontakta padomi

33108

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontakts
Ierīces īsais nosaukums	OF
Ierīces lietojumprogramma	Pārtraucēja stāvokļa uzraudzība
Diapazona saderība	ComPact Compact NS630b...1600) ComPact Compact NS1600b...3200)
Signāla kontaktu sastāvs	1 NO/NC

Papildinošs

Vietējā signalizācija	pie atvērt/aizvērt ON/OFF indikācija
Papildu kontaktu tips	Standarta
Montāžas režīms	Piesprādzējams
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	6 A
Pārrāvuma jauda (A)	AC-12 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 48 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 480 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-15 : 6 A pie 48 V AC 50/60 Hz AC-15 : 5 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-15 : 4 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15 : 2 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15 : 1,5 A pie 480 V AC 50/60 Hz AC-15 : 0,1 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12 : 6 A pie 24 V DC 50/60 Hz DC-12 : 2,5 A pie 48 V DC 50/60 Hz DC-12 : 0,6 A pie 110 V DC 50/60 Hz DC-12 : 0,3 A pie 250 V DC 50/60 Hz DC-14 : 1 A pie 24 V DC 50/60 Hz DC-14 : 0,2 A pie 48 V DC 50/60 Hz DC-14 : 0,05 A pie 110 V DC 50/60 Hz DC-14 : 0,03 A pie 250 V DC 50/60 Hz
Minimālā slodze	100 mA pie 24 V DC

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,500 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	10,000 cm
1. iepakojuma svars	28,000 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,324 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	1280
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	54,368 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**