# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## standarta palīgkontakts, Compact NS630b līdz NS1600, izņemams,jaudas slēdža statuss SDE, 1 pārslēgšanas kontakts

33799

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Palīgkontakts |
| **Ierīces īsais nosaukums** | SDE |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Pārtraucēja stāvokļa uzraudzība |
| **Diapazona saderība** | ComPact Compact NS630b...1600) |
| **Signāla kontaktu sastāvs** | 1 NO/NC |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Bojājuma veids** | Vispārēja elektriskā kļūme |
| **Vietējā signalizācija** | pie elektriskā kļūme kļūdas atvienošana |
| **Papildu kontaktu tips** | Standarta |
| **Montāžas režīms** | Piesprādzējams |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 6 A |
| **Pārrāvuma jauda (A)** | AC-12 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz<br>AC-12 : 6 A pie 48 V AC 50/60 Hz<br>AC-12 : 6 A pie 110 V AC 50/60 Hz<br>AC-12 : 6 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-12 : 6 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz<br>AC-12 : 6 A pie 480 V AC 50/60 Hz<br>AC-12 : 6 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz<br>AC-15 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz<br>AC-15 : 6 A pie 48 V AC 50/60 Hz<br>AC-15 : 5 A pie 110 V AC 50/60 Hz<br>AC-15 : 4 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-15 : 2 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz<br>AC-15 : 1,5 A pie 480 V AC 50/60 Hz<br>AC-15 : 0,1 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz<br>DC-12 : 6 A pie 24 V DC 50/60 Hz<br>DC-12 : 2,5 A pie 48 V DC 50/60 Hz<br>DC-12 : 0,6 A pie 110 V DC 50/60 Hz<br>DC-12 : 0,3 A pie 250 V DC 50/60 Hz<br>DC-14 : 1 A pie 24 V DC 50/60 Hz<br>DC-14 : 0,2 A pie 48 V DC 50/60 Hz<br>DC-14 : 0,05 A pie 110 V DC<br>DC-14 : 0,03 A pie 250 V DC |
| **Minimālā slodze** | 100 mA pie 24 V DC |
| **Piederumu / atsevišķu daļu kategorija** | rezerves daļa pie Compact NS630b...1600 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 2,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 7,000 cm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma garums** | 13,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 56,300 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S02 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 50 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 3,062 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 800 |
| **3. iepakojuma augstums** | 45,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 61,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |
| Bez PVC | **Jā** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |