
# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## SD Hilfsschalter mit 1 Kontakt, Ith 6A (660/690 V AC)

33800

**EAN Code: 3303430338000**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Produkt- oder Komponententyp** | Hilfskontakt |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | SD |
| **Geräteanwendung** | Überwachung des Leistungsschalterstatus |
| **Kompatible Produktfamilie** | ComPacT ComPacT NS630b - 1600 |
| **Zusammensetzung der Signalkontakte** | 1 Schließer / Öffner |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Lokale Signalisierung** | Auslöseanzeige für Relais-Auslöseanzeige |
| **Typ der Hilfskontakte** | Standard |
| **Montagemodus** | Aufsteckbar |
| **[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft** | 6 A |
| **Ausschaltvermögen (A)** | AC-12: 6 A bei 24 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A bei 48 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A bei 110 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A bei 480 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A bei 660/690 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A bei 24 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A bei 48 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: 5 A bei 110 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: 4 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: 2 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: 1,5 A bei 480 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: 0,1 A bei 660/690 V AC 50/60 Hz<br>DC-12: 6 A bei 24 V DC 50/60 Hz<br>DC-12: 2,5 A bei 48 V DC 50/60 Hz<br>DC-12: 0,6 A bei 110 V DC 50/60 Hz<br>DC-12: 0,3 A bei 250 V DC 50/60 Hz<br>DC-14: 1 A bei 24 V DC<br>DC-14: 0,2 A bei 48 V DC<br>DC-14: 0,05 A bei 110 V DC<br>DC-14: 0,03 A bei 250 V DC |
| **Mindestlast** | 100 mA bei 24 V DC |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Ersatzteil für ComPacT NS630b - 1600 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 0,800 cm |
| **VPE 1 Breite** | 4,900 cm |
| **VPE 1 Länge** | 7,700 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 83,000 g |
| **VPE 2 Art** | S02 |
| **VPE 2 Menge** | 20 |
| **VPE 2 Höhe** | 15,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 2,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten** |
| PVC-frei | **Ja** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |