
Produktdatenblatt

Spezifikationen



OF Hilfsschalter mit 1 Kontakt, Ith 5A (380/440V AC)

33804

EAN Code: 3303430338048

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Hilfskontakt
Kurzbezeichnung des Geräts	OF
Geräteanwendung	Überwachung des Leistungsschalterstatus
Kompatible Produktfamilie	ComPacT ComPacT NS630b - 1600
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Schließer / Öffner

Zusatzmerkmale

Lokale Signalisierung	ON/OFF-Anzeige für öffnen/schließen
Typ der Hilfskontakte	Niedrigschwellig
Montagemodus	Aufsteckbar
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	5 A
Ausschaltvermögen (A)	AC-12: 5 A bei 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A bei 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A bei 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 2,5 A bei 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1 A bei 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 5 A bei 24 V DC 50/60 Hz DC-12: 2,5 A bei 48 V DC 50/60 Hz DC-12: 0,6 A bei 110 V DC DC-12: 0,3 A bei 250 V DC DC-14: 1 A bei 24 V DC DC-14: 0,2 A bei 48 V DC DC-14: 0,05 A bei 110 V DC DC-14: 0,03 A bei 250 V DC
Mindestlast	1 mA bei 4 V DC
Zubehör / Teilekategorie	Ersatzteil für ComPacT NS630b - 1600

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	2,000 cm
VPE 1 Länge	6,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	250,000 g

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**