
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Papildu SDE bojājuma atvienošanas indikācijas kontakts, MasterPact NW izvilkšana, 1 pārslēgšanas kontakts, standarta 6A/240V AC

48475

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontakts
Ierīces īsais nosaukums	SDE
Diapazona saderība	Masterpact MasterPact NW)
Signāla kontaktu sastāvs	1 NO/NC

Papildinošs

Papildu kontaktu tips	Standarta
Montāžas režīms	Izvilkšana
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	5 A
Pārrāvuma jauda (A)	AC-12 : 5 A pie 480 V AC 50/60 Hz AC-12 : 3 A pie 690 V AC 50/60 Hz AC-12 : 5 A pie 240/380 V AC 50/60 Hz DC-12 : 0,15 A pie 250 V DC DC-12 : 3 A pie 24/48 V DC DC-12 : 0,3 A pie 125 V DC
Minimālā slodze	100 mA pie 24 V

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,5 cm
1. iepakojuma platums	4,0 cm
1. iepakojuma garums	7,3 cm
1. iepakojuma svars	70,0 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**