Produkta datu lapa

Specifikācijas



standarta palīgkontakts, ComPact NSXm, tehniskā slēdža statuss OF/SD, 1 pārslēgšanas kontakta padomi

LV426950

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontakts
Ierīces īsais nosaukums	SD OF
Ierīces lietojumprogramma	Pārtraucēja stāvokļa uzraudzība
Diapazona saderība	PowerPact PowerPact B) ComPact Compact NSXm)
Signāla kontaktu sastāvs	1 NO/NC

Papildinošs

Bojājuma veids	Pārslodze Īssavienojums
Vietējā signalizācija	pie atvērt/aizvērt ON/OFF indikācija pie releja izslēgšanas indikators atvienošanas indikators
Papildu kontaktu tips	Standarta
Montāžas režīms	Piesprādzējams
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	5 A
Pārrāvuma jauda (A)	AC-12 : 5 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-12 : 5 A pie 48 V AC 50/60 Hz AC-12 : 5 A pie 110...127 V AC 50/60 Hz AC-12 : 5 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12 : 5 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12 : 5 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15 : 5 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-15 : 5 A pie 48 V AC 50/60 Hz AC-15 : 4 A pie 110...127 V AC 50/60 Hz AC-15 : 3 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15 : 2,5 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15 : 0,1 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12 : 5 A pie 24 V DC 50/60 Hz DC-12 : 2,5 A pie 48 V DC 50/60 Hz DC-12 : 0,6 A pie 110 V DC 50/60 Hz DC-12 : 0,3 A pie 250 V DC DC-13 : 2,5 A pie 24 V DC DC-13 : 1,2 A pie 48 V DC DC-13 : 0,35 A pie 110 V DC DC-13 : 0,05 A pie 250 V DC DC-14 : 1 A pie 24 V DC DC-14 : 0,2 A pie 48 V DC DC-14 : 0,05 A pie 110 V DC DC-14 : 0,03 A pie 250 V DC
Minimālā slodze	2 mA pie 17 V DC
Papildu pieslēguma spaile	atspere
Stieples noņemšanas garums	8 mm pie priekšā savienojums

Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,500 cm
1. iepakojuma platums	11,000 cm
1. iepakojuma garums	11,000 cm
1. iepakojuma svars	25,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	3,500 cm
2. iepakojuma platums	17,000 cm
2. iepakojuma garums	28,000 cm
2. iepakojuma svars	256,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	220
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	6,295 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**39**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**