Produkta datu lapa

Specifikācijas



standarta agrīna pārtraukuma kontakts, Compact NSX100 līdz NSX250, rotējoša roktura pozīcija CAO, 1 pārslēgšanas kontakta tips

LV429345

Galvenā

Produktu klāsts	Compact NSX100...250 Compact NSX100...250 DC
Diapazons	ComPact
Ierīces īsais nosaukums	agrīna pārtraukuma kontakts
Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontakts
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Diapazona saderība	ComPact Compact NSX100) ComPact Compact NSX160) ComPact Compact NSX250) ComPact Compact NSX100 DC ComPact Compact NSX160 DC ComPact Compact NSX250 DC PowerPact PowerPact H) PowerPact PowerPact J)

Papildinošs

Papildu kontaktu tips	Standarta
Papildu kontaktu darbība	Agrs pārtraukums
Montāžas režīms	Izvilkšana
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	6 A
[Ie] nominālā darba strāva	AC-12 : 6 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 48 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 480 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15 : 0,1 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15 : 1,5 A pie 480 V AC 50/60 Hz AC-15 : 2 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15 : 4 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15 : 5 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-15 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-15 : 6 A pie 48 V AC 50/60 Hz DC-12 : 0,3 A pie 250 V DC DC-12 : 0,6 A pie 110 V DC DC-12 : 2,5 A pie 48 V DC DC-12 : 6 A pie 24 V DC DC-14 : 0,03 A pie 250 V DC DC-14 : 0,05 A pie 110 V DC DC-14 : 0,2 A pie 48 V DC DC-14 : 1 A pie 24 V DC
Minimālā slodze	100 mA pie 24 V DC

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,0 cm
1. iepakojuma platums	6,2 cm
1. iepakojuma garums	8,0 cm
1. iepakojuma svars	49,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	45
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	2,512 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**312689d4-b5e9-4f97-8a29-60feec92eae5**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**