
# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## standarta agrīnais kontakts, Compact NSX100 līdz NSX630, rotējoša roktura pozīcija CAF, 2 pārslēgšanas kontaktu veidi

LV429346

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Compact NSX100...250<br>Compact NSX100...250 DC<br>Compact NSX400...630<br>Compact NSX400...630 DC |
| **Diapazons** | ComPact |
| **Ierīces īsais nosaukums** | 2 agri nodibināt kontaktus |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Palīgkontakts |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Kontrole |
| **Diapazona saderība** | ComPact Compact NSX)<br>ComPact Compact NSX DC)<br>PowerPact PowerPact H)<br>PowerPact PowerPact J)<br>PowerPact PowerPact L) |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Papildu kontaktu tips** | Standarta |
| **Papildu kontaktu darbība** | Agrīna izgatavošana |
| **Montāžas režīms** | Izvilkšana |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 6 A |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | AC-12 : 6 A pie 110 V AC 50/60 Hz<br>AC-12 : 6 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-12 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz<br>AC-12 : 6 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz<br>AC-12 : 6 A pie 48 V AC 50/60 Hz<br>AC-12 : 6 A pie 480 V AC 50/60 Hz<br>AC-12 : 6 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz<br>AC-15 : 0,1 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz<br>AC-15 : 1,5 A pie 480 V AC 50/60 Hz<br>AC-15 : 2 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz<br>AC-15 : 4 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-15 : 5 A pie 110 V AC 50/60 Hz<br>AC-15 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz<br>AC-15 : 6 A pie 48 V AC 50/60 Hz<br>DC-12 : 0,3 A pie 250 V DC<br>DC-12 : 0,6 A pie 110 V DC<br>DC-12 : 2,5 A pie 48 V DC<br>DC-12 : 6 A pie 24 V DC<br>DC-14 : 0,03 A pie 250 V DC<br>DC-14 : 0,05 A pie 110 V DC<br>DC-14 : 0,2 A pie 48 V DC<br>DC-14 : 1 A pie 24 V DC |
| **Minimālā slodze** | 100 mA pie 24 V DC |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma augstums** | 4,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 6,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 8,200 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 68,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 45 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 3,460 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **312689d4-b5e9-4f97-8a29-60feec92eae5** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Bez PVC | **Jā** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |