
Produkta datu lapa

Specifikācijas



standarta agrīna pārtraukuma kontakts, Compact NSX400 līdz NSX630, rotējoša roktura pozīcija CAO, 1 pārslēgšanas kontakta tips

LV432605

Galvenā

Produktu klāsts	Compact NSX400...630 Compact NSX400...630 DC
Diapazons	ComPact
Ierīces īsais nosaukums	agrīna pārtraukuma kontakts
Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontakts
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Diapazona saderība	ComPact Compact NSX400) ComPact Compact NSX630) ComPact Compact NSX400 DC ComPact Compact NSX630 DC PowerPact PowerPact L)

Papildinošs

Papildu kontaktu tips	Standarta
Papildu kontaktu darbība	Agrs pārtraukums
Montāžas režīms	Izvilkšana
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	6 A
[Ie] nominālā darba strāva	AC-12 : 6 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 48 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 480 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15 : 0,1 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15 : 1,5 A pie 480 V AC 50/60 Hz AC-15 : 2 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15 : 4 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15 : 5 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-15 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-15 : 6 A pie 48 V AC 50/60 Hz DC-12 : 0,3 A pie 250 V DC DC-12 : 0,6 A pie 110 V DC DC-12 : 2,5 A pie 48 V DC DC-12 : 6 A pie 24 V DC DC-14 : 0,03 A pie 250 V DC DC-14 : 0,05 A pie 110 V DC DC-14 : 0,2 A pie 48 V DC DC-14 : 1 A pie 24 V DC
Minimālā slodze	100 mA pie 24 V DC

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma platums	6,300 cm
1. iepakojuma garums	8,100 cm
1. iepakojuma svars	50,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	108
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,800 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**312689d4-b5e9-4f97-8a29-60feec92eae5**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**