Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kombinierte Kontakte geschlossen/ Betrieb Hilfskontakt in SPS-Ausführung

48478

EAN Code: 3303430484783

Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	EF Kontakt
Produkt- oder Komponententyp	Hilfskontakt
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	MasterPacT MasterPacT NW
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Schließer / Öffner

Zusatzmerkmale

Typ der Hilfskontakte	Niedrigschwellig
Betrieb der Hilfskontakte	Angeschlossene Position
Montagemodus	Einschubtechnik
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom	DC-12: 0,3 A bei 250 V DC DC-12: 0,8 A bei 125 V DC DC-12: 2,5 A bei 24/48 V DC AC-12: 5 A bei 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 380 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 240/380 V AC 50/60 Hz
Mindestlast	2 mA bei 15 V

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,0 cm
VPE 1 Breite	15,0 cm
VPE 1 Länge	10,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	34,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,887 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**