Produkta datu lapa

Specifikācijas



Programmējami kontakti M2C, MasterPact NT izvilkšana, 2 kontakti 5A/240V AC, tikai MicroLogic P/H

47483

Galvenā

Produktu klāsts	MasterPact NT
Diapazons	MasterPact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Programmējams kontakts
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Diapazona saderība	Masterpact MasterPact NT) ķēdes pārtraucējs

Papildinošs

Montāžas režīms	Izvilkšana
[Ie] nominālā darba strāva	1,5 A pie 48 V DC 1,8 A pie 24 V DC 3 A pie 380 V AC 5 A pie 240 V AC 0,15 A pie 250 V DC 0,4 A pie 125 V DC
Minimālā slodze	100 mA pie 24 V

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,5 cm
1. iepakojuma platums	6,0 cm
1. iepakojuma garums	8,2 cm
1. iepakojuma svars	69,0 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**7ad12b2f-38d8-4da7-8519-e4f93e0ce077**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**