Produkta datu lapa

Specifikācijas



Palīgkontakts, FuPacT ISFT100-630 / ISFL250-1250, 1 pārslēgšanas kontakts NO/NC, 2A

LV480841

Galvenā

Diapazons	FuPacT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontakts
Ierīces lietojumprogramma	Tālvadības indikācija
Diapazona saderība	FuPacT ISFT100N drošinātāju slēdža atvienotājs FuPacT ISFT100 drošinātāju slēdža atvienotājs FuPacT ISFT250 drošinātāju slēdža atvienotājs FuPacT ISFT400 drošinātāju slēdža atvienotājs FuPacT ISFT630 drošinātāju slēdža atvienotājs FuPacT ISFL250 drošinātāju slēdža atvienotājs FuPacT ISFL400 drošinātāju slēdža atvienotājs FuPacT ISFL630 drošinātāju slēdža atvienotājs FuPacT ISFL1250 drošinātāju slēdža atvienotājs
Papildu kontaktu tips	Standarta
kontakta funkcija	Maiņas kontakts
signāla kontaktu sastāvs	1 NO/NC

Papildinošs

izejas kontaktu pārrāvuma spēja	AC-12 : 6 A pie 24 V AC-12 : 6 A pie 48 V AC-12 : 6 A pie 110 V AC-12 : 6 A pie 220/240 V AC-15 : 2 A pie 24 V AC-15 : 2 A pie 48 V AC-15 : 2 A pie 110 V AC-15 : 2 A pie 220/240 V DC-12 : 3 A pie 24 V DC-12 : 1 A pie 48 V DC-12 : 0,4 A pie 110 V DC-12 : 0,2 A pie 220/240 V
Minimālā slodze	3 mA pie 24 V
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V
Komplekta sastāvs	Montāžas piederums Mājoklis
Standarti	IEC 60947-5-1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,800 cm
1. iepakojuma platums	2,400 cm
1. iepakojuma garums	3,200 cm
1. iepakojuma svars	7,000 g

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	960,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	1600
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	27,360 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
POP direktīva	**Nav POP**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**