Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tālvadības indikācijas palīgierīce, Acti9 iACT, 1 C/O

A9C15915

Galvenā

Produktu klāsts	ICT
Diapazons	Acti9
Ierīces īsais nosaukums	iACT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tālvadības indikācijas palīgierīce
signāla kontaktu sastāvs	1 C/O

Papildinošs

Signalizācijas ķēdes spriegums	24 V AC/DC : 10 mA 230 V AC : 50/60 Hz 5 A 230 V AC : 50/60 Hz 2 A 130 V DC : 1 A
[Uc] vadības ķēdes spriegums	24...240 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
Diapazona saderība	Acti9 iCT)
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	440 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Montāžas režīms	Fiksēts, pa labi no CT
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
9 mm atstarpe	1
Augstums	81 mm
Platums	9 mm
Dziļums	68 mm
Krāsa	Balts
Papildu pieslēguma spaile	Tuneļa tipa termināļi 2 cable(s) elastīgs 2,5 mm² Tuneļa tipa termināļi 2 cable(s) stingrs 1,5 mm² Tuneļa tipa termināļi 1 cable(s) stingrs 1,5…2,5 mm² Tuneļa tipa termināļi 1 cable(s) elastīgs 1,5…2,5 mm²
Stieples noņemšanas garums	9 mm
Pievilkšanas griezes moments	0,8 Nm
Produktu saderība	ICT
Tirgus segments	Dzīvojamais Zema apbūve
Saderības kods	IACT

Vide

Standarti	EN 60947-5

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Tropizācija	2
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,700 cm
1. iepakojuma platums	2,100 cm
1. iepakojuma garums	8,800 cm
1. iepakojuma svars	42,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	8,000 cm
2. iepakojuma platums	8,500 cm
2. iepakojuma garums	22,000 cm
2. iepakojuma svars	478,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	6,211 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.9 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**29**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**