Produkta datu lapa

Specifikācijas



Papildu bojājuma kontakts, Acti9 Vigi NG125, 1 SDV 1NC, 250 VAC (0,1 A līdz 1 A)

19059

Tiks pārtraukts

Tiks pārtraukts: 2027. gada 30. jūn.

Servisa atbalsta beigu datums: 2030. gada 30. apr.

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Bojājuma kontakts
Ierīces īsais nosaukums	SDV NF
signāla kontaktu sastāvs	1 NC
[In] nominālā strāva	AC-14 0,1…1 A pie 250 V , AC 50/60 Hz
9 mm atstarpe	1

Papildinošs

Diapazona saderība	Acti9 Vigi NG125
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
Montāžas režīms	Spraudnis
Montāžas vieta	Augštecē
Augstums	36 mm
Platums	8,8 mm
Dziļums	34,64 mm
Elektriskā izturība	10000 cikli
Savienojumi - termināļi	Plāksnes terminālis: 1 cable(s) 0,5…2,5 mm² - stingrs Plāksnes terminālis: 1 cable(s) 0,5…1,5 mm² - elastīgs Plāksnes terminālis: 1 cable(s) 0,5…1,5 mm² - elastīgs ar uzgali Plāksnes terminālis: 2 cable(s) 2,5 mm² - stingrs Plāksnes terminālis: 2 cable(s) 2,5 mm² - elastīgs Plāksnes terminālis: 2 cable(s) 1,5 mm² - elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	10 mm
Pievilkšanas griezes moments	1 Nm

Vide

Piesārņojuma pakāpe	3
Tropizācija	2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,5 cm
1. iepakojuma platums	8 cm
1. iepakojuma garums	10,6 cm
1. iepakojuma svars	35 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	11,5 cm
2. iepakojuma platums	8,5 cm
2. iepakojuma garums	23,7 cm
2. iepakojuma svars	380 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	81
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	3,942 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.9 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**29**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**