Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tiks pārtraukts

Papildu dubultā OC kontakts, Acti9 NG125, 2 OC, 220V AC līdz 240VAC (maks. 6A), 415VAC (maks. 3A)

19071

Tiks pārtraukts: 2027. gada 30. jūn.

Servisa atbalsta beigu datums: 2030. gada 30. apr.

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Dubultā OC kontakts
Ierīces īsais nosaukums	OF un OF
signāla kontaktu sastāvs	2 C/O
[In] nominālā strāva	0,1…3 A pie 415 V , AC 50/60 Hz 0,1…6 A pie <= 240 V , AC 50/60 Hz 0,1…1 A pie 130 V , DC 0,1…3 A pie <= 48 V , DC
9 mm atstarpe	1
Standarti	EN/IEC 60947-5-1

Papildinošs

Diapazona saderība	Acti9 NG125NA Acti9 NG125LMA Acti9 NG125)
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV atbilst EN/IEC 60947-5-1
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Augstums	102,8 mm
Platums	9 mm
Dziļums	75,5 mm
Elektriskā izturība	10000 cikli atbilst EN/IEC 60947-5-1
Savienojumi - termināļi	Plāksnes terminālis: 1 cable(s) 0,5…2,5 mm² - stingrs Plāksnes terminālis: 1 cable(s) 0,5…1,5 mm² - elastīgs Plāksnes terminālis: 1 cable(s) 0,5…1,5 mm² - elastīgs ar uzgali Plāksnes terminālis: 2 cable(s) 2,5 mm² - stingrs Plāksnes terminālis: 2 cable(s) 2,5 mm² - elastīgs Plāksnes terminālis: 2 cable(s) 1,5 mm² - elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	10 mm
Pievilkšanas griezes moments	1 Nm

Vide

Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst EN/IEC 60947-5-1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Tropizācija	2 atbilst EN/IEC 60947-5-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,8 cm
1. iepakojuma platums	2,5 cm
1. iepakojuma garums	10,5 cm
1. iepakojuma svars	66 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	11,5 cm
2. iepakojuma platums	8,5 cm
2. iepakojuma garums	23,5 cm
2. iepakojuma svars	657 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	81
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	6,336 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**