Produktdatenblatt

Spezifikationen



Hilfsschalter+Fehlermeldes. OF+SD f. NG125 u. FI-Block Vigi NG125, 1W

19072

Demnächst nicht mehr lieferbar

Der Verkauf wird eingestellt am: 31.12.2027

Der Service wird eingestellt am: 30.04.2030

EAN Code: 3303430190721

Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Hilfsschalter OF und Fehlerkontakt
Kurzbezeichnung des Geräts	OF und SD
Zusammensetzung der Signalkontakte	2 Wechslerkontakte
[In] Bemessungsstrom	0,1…3 A bei 415 V, AC 50/60 Hz 0,1…6 A bei <= 240 V, AC 50/60 Hz 0,1…1 A bei 130 V, DC 0,1…3 A bei <= 48 V, DC
9-mm-Raster	1
Normen	EN/IEC 60947-5-1

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti9 NG125NA Acti9 NG125LMA Acti9 NG125
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1
Montagemodus	Fest
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	102,8 mm
Breite	9 mm
Tiefe	75,5 mm
Elektrische Lebensdauer	10000 Zyklen entspricht EN/IEC 60947-5-1
Anschlüsse - Klemmen	Plattenklemme: 1 cable(s) 0,5…2,5 mm² - fest Plattenklemme: 1 cable(s) 0,5…1,5 mm² - flexibel Plattenklemme: 1 cable(s) 0,5…1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse Plattenklemme: 2 cable(s) 2,5 mm² - fest Plattenklemme: 2 cable(s) 2,5 mm² - flexibel Plattenklemme: 2 cable(s) 1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge	10 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm

Montage

Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60947-5-1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,5 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	10,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	67 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	9
VPE 2 Höhe	8,5 cm
VPE 2 Breite	11,5 cm
VPE 2 Länge	23,5 cm
VPE 2 Gewicht	660 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	81
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	6,336 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
PFAS-Verordnung der OECD	**Artikel enthält PFAS Chemicals**
POP-Richtlinie	**Keine POP**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**