Produkta datu lapa

Specifikācijas



Papildkontakts, Multi9, 1C/O, 1A līdz 6A, 220V AC līdz 415VAC, 24VDC līdz 130VDC, augšējais savienojums, tikai RCCB

26923

Galvenā

produktu klāsts	Multi9
Produkta vai sastāvdaļas veids	OC kontakts
Ierīces īsais nosaukums	OFS
signāla kontaktu sastāvs	1 C/O
[In] nominālā strāva	AC-12 3 A pie 380...415 V , AC 50/60 Hz AC-12 6 A pie 220...240 V , AC 50/60 Hz DC-12 1 A pie 130 V , DC DC-12 1,5 A pie 60 V , DC DC-12 2 A pie 48 V , DC DC-12 6 A pie 24 V , DC
9 mm atstarpe	1
Standarti	EN/IEC 60947-5-1 EN 62019-2
Produkta sertifikācija	NEMKO DEMKO SEMKO CEBEC FIMKO

Papildinošs

Diapazona saderība	Multi9 C60BP Multi9 C60BPR Multi9 C60SP Multi9 GFP Multi9 C60H-DC
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	augšpusē : JĀ
Augstums	84 mm
Platums	9 mm
Dziļums	73 mm
Savienojumi - termināļi	Skavas spaile: 2 cable(s) 1,5 mm² - elastīgs Skavas spaile: 2 cable(s) 1,5 mm² - stingrs Skavas spaile: 1 cable(s) 0,5…2,5 mm² - elastīgs Skavas spaile: 1 cable(s) 0,5…2,5 mm² - stingrs
Stieples noņemšanas garums	9 mm
Pievilkšanas griezes moments	1 Nm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst EN/IEC 60947-5-1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst EN/IEC 60947-5-1
Tropizācija	2 atbilst EN/IEC 60947-5-1
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8 cm
1. iepakojuma platums	2 cm
1. iepakojuma garums	9,5 cm
1. iepakojuma svars	43 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	9 cm
2. iepakojuma platums	10 cm
2. iepakojuma garums	25,5 cm
2. iepakojuma svars	584 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	108
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	5,694 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.8 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**29**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**