Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 iC60 RCBO - palīgkontakts - 1OF - AC/DC

A9A19801

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	OC kontakts
Ierīces īsais nosaukums	iOF
signāla kontaktu sastāvs	1 C/O
[In] nominālā strāva	6 A pie 24 V , DC 2 A pie 60 V , DC 1,5 A pie 110 V , DC 1 A pie 250 V , DC 6 A pie 24...230 V , AC 50 Hz 3 A pie 415 V , AC 50 Hz
9 mm atstarpe	1
Standarti	EN/IEC 60947-5-1

Papildinošs

Diapazona saderība	Acti9 iC60 RCBO)
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Augstums	86 mm
Platums	9 mm
Dziļums	71 mm
Neto svars	34,5 g
Krāsa	balts
Savienojumi - terminālļi	Skrūvejāmas savienojuma spailes (apakšā): 1 cable(s) 0,25…4 mm² - stingrs Skrūvejāmas savienojuma spailes (apakšā): 1 cable(s) 0,25…2,5 mm² - elastīgs Skrūvejāmas savienojuma spailes (apakšā): 2 cable(s) 1,5 mm² - stingrs Skrūvejāmas savienojuma spailes (apakšā): 2 cable(s) 1,5 mm² - elastīgs Skrūvejāmas savienojuma spailes (apakšā): 1 cable(s) 2,5 mm² - elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	6 mm pie apakšā savienojums
Pievilkšanas griezes moments	0,6 Nm apakšā

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	2,000 cm
1. iepakojuma garums	9,800 cm
1. iepakojuma svars	54,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	72
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,327 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**29**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**