Produkta datu lapa

Specifikācijas



Papildkontakts, Acti9 A9A, iOF+SD, 1 NO + 1 NC, 2mA līdz 100mA, 24VDC, Ti24 savienotājs augšpusē (nopērkams vietā)

A9A26897

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	OC un bojājuma kontakts
Ierīces īsais nosaukums	iOF+SD 24
Ierīces lietojumprogramma	Smartlink saskarnei
signāla kontaktu sastāvs	1 NO + 1 NC
[In] nominālā strāva	DC-12 2…100 mA pie 24 V , DC +/- 20 %
9 mm atstarpe	1
Standarti	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Kvalitātes zīmes	CE

Papildinošs

Diapazona saderība	Acti9 iSW-NA Acti9 iC60 Acti9 iC65) Acti9 iID Acti9 ARA) Acti9 RCA Acti9 iDPN (Ķīnas versija)) Acti9 iDPN Vigi Acti9 savienotāji Ti24 Acti9 iC40 Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V atbilst IEC 60664-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60664-1
Vietējā signalizācija	Mehāniskais indikators
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	apakšā : JĀ
Augstums	88 mm
Platums	9 mm
Dziļums	73,5 mm
Neto svars	25 g
Krāsa	balts
Elektriskā izturība	20000 cikli atbilst IEC 60947-5-4

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojumi - terminālļi	Atsperes spaile Ti24 (augšpusē): 2 cable(s) 0,5…1,5 mm² - elastīgs Atsperes spaile Ti24 (augšpusē): 2 cable(s) 0,5…1,5 mm² - stingrs
Stieples noņemšanas garums	10 mm

Vide

Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664-1
Pārsprieguma kategorija	III
Tropizācija	2 atbilst IEC 60947-5-1
Relatīvais mitrums	93 % pie 40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,200 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	9,500 cm
1. iepakojuma svars	37,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	10,000 cm
2. iepakojuma garums	27,000 cm
2. iepakojuma svars	523,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	5,897 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**29**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**