Produkta datu lapa

Specifikācijas



Papildu kontakts, Acti9 A9A, iOF, 1 C/O, 2mA līdz 100mA, 24VAC līdz 250V AC, 24VDC līdz 220V DC, apakšējais savienojums

A9A26914

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	OC kontakts
Ierīces īsais nosaukums	iOF
signāla kontaktu sastāvs	1 C/O
[In] nominālā strāva	2…100 mA pie 24...240 V , AC 50/60 Hz 2…100 mA pie 24 V , DC 2…100 mA pie 48 V , DC 2…100 mA pie 60 V , DC 2…100 mA pie 130 V , DC 2…100 mA pie 220 V , DC
9 mm atstarpe	1
Standarti	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB/T 14048.5 GB/T 14048.17
Produkta sertifikācija	CE UKCA
Kvalitātes zīmes	EAC CCC

Papildinošs

Diapazona saderība	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO) Acti9 iSW Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
Darbības režīms	margrietiņu ķēde līdz 100 ierīcēm
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas vieta	Automātslēdža kreisā puse
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	augšpusē : JĀ
Augstums	86 mm
Platums	9 mm
Dziļums	73 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Neto svars	32 g
Krāsa	balts
Savienojumi - termināļi	Skrūvejāmas savienojuma spailes (apakšā): 1 cable(s) 1…4 mm² - stingrs Skrūvejāmas savienojuma spailes (apakšā): 1 cable(s) 0,5…2,5 mm² - elastīgs Skrūvejāmas savienojuma spailes (apakšā): 2 cable(s) 2,5 mm² - stingrs Skrūvejāmas savienojuma spailes (apakšā): 2 cable(s) 1,5 mm² - elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	10 mm
Pievilkšanas griezes moments	1 Nm apakšā

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Piesārņojuma pakāpe	3
Tropizācija	2
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,100 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	9,400 cm
1. iepakojuma svars	40,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	10,000 cm
2. iepakojuma garums	27,000 cm
2. iepakojuma svars	561,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	6,255 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.9 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
POP direktīva	**Nav POP**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**29**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**