Produkta datu lapa

Specifikācijas



Papildkontakts, Acti9 A9N, OF/ SD+OF, 2 C/O, 100mA līdz 6A, 24VAC līdz 415VAC, 24VDC līdz 130VDC

A9N26909

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Dubultā OC vai bojājuma kontakts
Ierīces īsais nosaukums	OF un OF vai OF un SD
signāla kontaktu sastāvs	2 C/O
[In] nominālā strāva	0,1…6 A pie 24...250 V , AC 50/60 Hz 0,1…6 A pie 24...240 V , AC 50/60 Hz 0,1…3 A pie 415 V , AC 50/60 Hz 0,1…6 A pie 24 V , DC 0,1…2 A pie 48 V , DC 0,1…1,5 A pie 60 V , DC 0,1…1 A pie 130 V , DC
9 mm atstarpe	1
Standarti	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produkta sertifikācija	CE UKCA
Kvalitātes zīmes	EAC CCC

Papildinošs

Diapazona saderība	Acti9 C120) Acti9 C60H-DC Acti9 SW60-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 xC60
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Vietējā signalizācija	Mehāniskais indikators
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas vieta	Automātslēdža kreisā puse
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	NO
Augstums	90 mm
Platums	9 mm
Dziļums	68 mm
Neto svars	38 g
Krāsa	balts

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojumi - terminālļi	Skrūvejāmas savienojuma spailes (augšā un apakšā): 1 cable(s) 0,5…2,5 mm² - stingrs Skrūvejāmas savienojuma spailes (augšā un apakšā): 2 cable(s) 1,5 mm² - elastīgs Skrūvejāmas savienojuma spailes (augšā un apakšā): 2 cable(s) 1,5 mm² - elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	9 mm
Pievilkšanas griezes moments	1 Nm augšā un apakšā

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Piesārņojuma pakāpe	3
Tropizācija	2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,800 cm
1. iepakojuma platums	7,500 cm
1. iepakojuma garums	9,200 cm
1. iepakojuma svars	45,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	10,000 cm
2. iepakojuma garums	23,500 cm
2. iepakojuma svars	597,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	108
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	5,915 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.9 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**29**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**