Produkta datu lapa

Specifikācijas



Papildu kontaktu bloks, TeSys Deca, 2NC (noblīvēts), stiprinājums priekšā, skrūvju spailes

LA1DX02

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys Deca
Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontaktu bloks
Ierīces īsais nosaukums	LA1
Saderība ar	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
Montāžas vieta	Priekšā
Polu kontakta sastāvs	2 NC (aizzīmogoti)
Kontaktu darbība	momentāni
[Ue] nominālais darba spriegums	125 V AC pie aizsargāts kontakts 30 V DC pie aizsargāts kontakts
[Ie] nominālā darba strāva	0,1 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V atbilst IEC 60947-5-1
Standarti	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produkta sertifikācija	CB UL CSA CCC EAC UKCA

Papildinošs

Mehāniskā izturība	5 M cikli
Minimālā pārslēgšanas strāva	1 mA
Minimālais pārslēgšanas spriegums	5 V
Izolācijas pretestība	> 10 MOhm
Savienojumi - spailes	skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…2,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…2,5 mm² elastīgs bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…2,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…2,5 mm² elastīgs bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…2,5 mm² stingrs skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…2,5 mm² stingrs
Pievilkšanas griezes moments	1,7 Nm - ar skrūvgriezi plakans Ø 6 mm 1,7 Nm - ar skrūvgriezi Philips Nr.2 1,7 Nm - ar skrūvgriezi pozidriv Nr 2

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Augstums	48 mm
Platums	44 mm
Dziļums	39 mm
Neto svars	0,04 kg

Vide

Vides raksturlielumi	Skarba vide
IP aizsardzības pakāpe	IP2X atbilst IEC 60529
Aizsardzības ārstēšana	TH atbilst IEC 60068
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,2 cm
1. iepakojuma platums	4,2 cm
1. iepakojuma garums	4,8 cm
1. iepakojuma svars	53,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	5,0 cm
2. iepakojuma platums	8,5 cm
2. iepakojuma garums	26,0 cm
2. iepakojuma svars	540,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	15,0 cm
3. iepakojuma platums	30,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	4,613 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**3 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**39**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**