# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## Papildu kontaktu bloks, TeSys K, 2NO+2NC, stiprinājums priekšā, skrūvju spailes

LA1KN22

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | TeSys |
| **Produkta nosaukums** | TeSys K |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Palīgkontaktu bloks |
| **Ierīces īsais nosaukums** | LA1 |
| **Saderība ar** | TeSys K LC1K<br>TeSys K CA2K<br>TeSys K CA3K |
| **Montāžas vieta** | Priekšā |
| **Polu kontakta sastāvs** | 2 NO + 2 NC |
| **Kontaktu darbība** | momentāni |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 690 V AC 25...400 Hz |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 690 V atbilst IEC 60947-5-1<br>600 V atbilst UL 60947-5-1<br>600 V atbilst CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 10 A (pie 50 °C) |
| **Standarti** | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 60947-5-1<br>GB/T 14048.5<br>JIS C8201-5-1<br>UL 60335-2-40: Pielikums JJ |
| **Produkta sertifikācija** | CB shēma<br>CCC<br>UL<br>CSA<br>CE<br>UKCA |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Irms nominālā ražošanas jauda** | 110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947 |
| **Pieļaujamais īstermiņa reitings** | 80 A 1 s<br>60 A 500 ms<br>110 A 100 ms |
| **Saistītā drošinātāja nomināls** | 10 A gG pie <= 690 V atbilst IEC 60947 |
| **Minimālā pārslēgšanas strāva** | 5 mA |
| **Minimālais pārslēgšanas spriegums** | 17 V |
| **Attālums bez pārklāšanās** | 0,5 mm |
| **Izolācijas pretestība** | > 10 MOhm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Savienojumi - spailes** | skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,34…1,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu<br>skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,75…4 mm² elastīgs bez kabeļa gala<br>skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1,5…4 mm² stingrs<br>skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,34…1,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu<br>skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,75…4 mm² elastīgs bez kabeļa gala<br>skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1,5…4 mm² stingrs |
| **Pievilkšanas griezes moments** | 1,3 Nm - ar skrūvgriezi Philips Nr.2<br>1,3 Nm - ar skrūvgriezi pozidriv Nr 2 |
| **Augstums** | 30 mm |
| **Platums** | 38 mm |
| **Dziļums** | 35 mm |
| **Neto svars** | 0,045 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Vides raksturlielumi** | Normālu vidi |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 atbilst IEC 60529 |
| **Aizsardzības ārstēšana** | TC atbilst IEC 60068 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -50…80 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…50 °C |
| **Darbības augstums** | 2000 m |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 4,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 4,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 6,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 41,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S02 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 100 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 4,729 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P06 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 1600 |
| **3. iepakojuma augstums** | 75,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 60,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 81,060 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **4 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **3 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **43** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |