Produkta datu lapa

Specifikācijas



Elektroniskā laika aizkaves palīgkontaktu bloki, TeSys K, 1C/O, uz aizkaves 1-30s, priekšā, vadība 24...48V AC/DC

LA2KT2E

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys K
Produkta vai sastāvdaļas veids	Laika aizkaves palīgkontaktu bloks
Ierīces īsais nosaukums	LA1
Saderība ar	TeSys K LC1K TeSys K CA2K TeSys K CA3K TeSys K CA4K
Montāžas vieta	Priekšā
Polu kontakta sastāvs	1 C/O
Kontaktu darbība	laika kavēšanās
Taimera veids	Par kavēšanos
Laika aizkaves diapazons	1...30 s
[Ue] nominālais darba spriegums	24...48 V AC/DC pie vadības ķēde 240 V AC pie signalizācijas ķēde
Nominālā darba sprieguma robežas	0,85...1,1 Uc
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	2 A pie signalizācijas ķēde
Standarti	EN/IEC 60947-5-1
Produkta sertifikācija	CE UKCA

Papildinošs

Izolācijas pretestība	> 10 MOhm
Savienojumi - spailes	uzslīdēšanas spailes
Atiestatīt laiku	1,5 s laika aizkaves laikā 0,5 s pēc laika kavēšanās
Augstums	27 mm
Platums	38 mm
Dziļums	38 mm
Neto svars	0,04 kg

Vide

Vides raksturlielumi	Normālu vidi
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Aizsardzības ārstēšana	TC atbilst IEC 60068

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	4,800 cm
1. iepakojuma garums	4,800 cm
1. iepakojuma svars	40,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	70
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,110 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**3 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**1866b557-eaf5-4de9-89ae-f0ca775d02d7**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**43**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**