# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## Papildu kontaktu bloks, TeSys Deca, 1NO, stiprinājums priekšā, skrūvju spailes

LADN10

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | TeSys<br>TeSys Deca |
| **Produkta nosaukums** | TeSys Deca |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Palīgkontaktu bloks |
| **Ierīces īsais nosaukums** | LADN |
| **Saderība ar** | TeSys Deca LC1D80/95 3P<br>TeSys Deca LC1D80 4P<br>TeSys Deca LC1D40008<br>TeSys Deca LC1D65008<br>TeSys F LC1F<br>TeSys Deca LC1D115 |
| **Montāžas vieta** | Priekšā |
| **Polu kontakta sastāvs** | 1 NO |
| **Kontaktu darbība** | momentāni |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 690 V AC 25...400 Hz |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 6 A pie 120 V AC-15<br>1,04 A pie 690 V AC-15<br>0,55 A pie 125 V DC-13<br>0,1 A pie 600 V DC-13 |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 690 V atbilst IEC 60947-5-1<br>600 V atbilst UL<br>600 V atbilst CSA |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 10 A (pie 60 °C) |
| **Standarti** | EN/IEC 60947-5-1<br>GB/T 14048.5<br>EN 50012<br>UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 60947-5-1<br>IEC 60335-1: 30.2.punkts<br>IEC 60335-2-40: Pielikums JJ<br>UL 60335-2-40: Pielikums JJ |
| **Produkta sertifikācija** | CB shēma<br>UL<br>CSA<br>CCC<br>EAC<br>UKCA |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Irms nominālā ražošanas jauda** | 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1<br>250 A DC conforming to IEC 60947-5-1 |
| **Pieļaujamais īstermiņa reitings** | 100 A 60 °C 1 s<br>120 A 60 °C 500 ms<br>140 A 60 °C 100 ms |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Aizsardzības veids** | gG drošinātājs 10 A |
| **Mehāniskā izturība** | 30 M cikli |
| **Minimālā pārslēgšanas strāva** | 5 mA |
| **Minimālais pārslēgšanas spriegums** | 17 V |
| **Nepārklāšanās laiks** | 1,5 ms par atslēgšanu no strāvas nav pārklāšanās starp NC un NO kontaktu<br>1,5 ms par enerģētiku nav pārklāšanās starp NC un NO kontaktu |
| **Izolācijas pretestība** | > 10 MOhm |
| **Savienojumi - spailes** | skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…4 mm² elastīgs ar kabeļa galu<br>skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…4 mm² elastīgs bez kabeļa gala<br>skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…2,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu<br>skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…4 mm² elastīgs bez kabeļa gala<br>skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…4 mm² stingrs bez kabeļa gala<br>skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…4 mm² stingrs bez kabeļa gala |
| **Pievilkšanas griezes moments** | 1,7 Nm - ar skrūvgriezi plakans Ø 6 mm<br>1,7 Nm - ar skrūvgriezi Philips Nr.2<br>1,7 Nm - ar skrūvgriezi pozidriv Nr 2 |
| **Augstums** | 48 mm |
| **Platums** | 13 mm |
| **Dziļums** | 35 mm |
| **Neto svars** | 0,02 kg |
| **Krāsa** | tumši pelēks |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Vides raksturlielumi** | Normālu vidi |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 atbilst IEC 60529 |
| **Aizsardzības ārstēšana** | TH atbilst IEC 60068 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -60…80 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -5…60 °C |
| **Darbības augstums** | 3000 m |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 2,700 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 4,200 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 5,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 19,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S01 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 84 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 15,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 1,778 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **3 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **3 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **39** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |