Produkta datu lapa

Specifikācijas



Papildu kontaktu bloks, TeSys Deca, 1NO+1NC, stiprinājums priekšā, atsperu spailes

LADN113

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 30. sept.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Diapazons	TeSys TeSys Deca
Produkta nosaukums	TeSys Deca
Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontaktu bloks
Ierīces īsais nosaukums	LADN
Saderība ar	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
Montāžas vieta	Priekšā
Polu kontakta sastāvs	1 NO + 1 NC
Kontaktu darbība	momentāni
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 25...400 Hz
[Ie] nominālā darba strāva	6 A pie 120 V AC-15 1,04 A pie 690 V AC-15 0,55 A pie 125 V DC-13 0,1 A pie 600 V DC-13
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V atbilst IEC 60947-5-1 600 V atbilst UL 600 V atbilst CSA
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	10 A (pie 60 °C)
Standarti	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 50012 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 IEC 60335-1: 30.2.punkts IEC 60335-2-40: Pielikums JJ UL 60335-2-40: Pielikums JJ
Produkta sertifikācija	CB shēma UL CSA CCC EAC UKCA

Papildinošs

Irms nominālā ražošanas jauda	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Pieļaujamais īstermiņa reitings	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Aizsardzības veids	gG drošinātājs 10 A
Mehāniskā izturība	30 M cikli
Minimālā pārslēgšanas strāva	5 mA
Minimālais pārslēgšanas spriegums	17 V
Nepārklāšanās laiks	1,5 ms par atslēgšanu no strāvas nav pārklāšanās starp NC un NO kontaktu 1,5 ms par enerģētiku nav pārklāšanās starp NC un NO kontaktu
Izolācijas pretestība	> 10 MOhm
Savienojumi - spailes	atsperu spailes 2 kabelis(-i) 2,5 mm² elastīgs bez kabeļa gala atsperu spailes 2 kabelis(-i) 2,5 mm² stingrs
Augstums	48 mm
Platums	26 mm
Dziļums	42 mm
Krāsa	tumši pelēks

Vide

Vides raksturlielumi	Normālu vidi
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Aizsardzības ārstēšana	TH atbilst IEC 60068
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60…80 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…60 °C
Darbības augstums	3000 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	2,800 cm
1. iepakojuma garums	4,300 cm
1. iepakojuma svars	37,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	320
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	12,538 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**39**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**